

BELLUCCI BLOC S.R.L. tel/fax 0761-508636
 STRADA MILITARE snc S.Oreste (RM) 00060

PRODUZIONI BLOCCHI IN CEMENTO

certificata **UNI -EN ISO 9000 -2000**
 Del 12/01/2006



CATEGORIA

TRAMEZZE

LINEA

FACCIAVISTA

PRODOTTO

ISOLBLOC 9,5

DESCRIZIONE TECNICA

BLOCCO PER TRAMEZZE



faccia vista in calcestruzzo
 vibrocompresso di densita'
 Kg/mc. 900,maschiato su 4 lati, grigio cemento , MANUFATTO VIBROCOMPRESSO
 di dimensioni **cm 9,5x25X50 MASCHIATO SU 4 LATI**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni modulari cm	9,5x25X50
Dimensioni nominali cm	9,5x24,80x49,80
Peso Kg/cad	12
Tipo di impasto	cls facciavista
Reaction to fire	euroclasse A 1
RESISTENZA FUOCO EI CERTIFICATA	90
Resistenza a compressione N/mm ²	4,5
Assorbimento d'acqua per capillarita' g/m ² s1/2	<250
Spostamento dovuto all'umidita' mm/m	0,50
Coefficiente di diffusione vapore	66
Fonoisolamento dB	46 CERTIFICATO
Trasmittanza (K) W/m ² K	2,77
Assorbimento d'acqua per immersione	<15

CARATTERISTICHE IMBALLO

Imballo	bancale in legno
Bancale cm	100x100x75
N° file su bancale	3
N° pezzi/bancale	60
m ² /bancale	7,5
Peso Kg/bancale	720

