

BELLUCCI BLOC S.R.L. tel/fax

0761-508636

STRADA MILITARE snc S.Oreste (RM) 00060

PRODUZIONI BLOCCHI IN CEMENTO

certificata **UNI -EN ISO 9000 -2000**

Del 12/01/2006



CATEGORIA

TRAMEZZE

LINEA

FACCIAVISTA

PRODOTTO

ISOLBLOC 7,5

DESCRIZIONE TECNICA

BLOCCO PER TRAMEZZE



faccia vista in calcestruzzo
vibrocompresso di densita'
Kg/mc. 900,maschiato su 4 lati, grigio cemento ,
di DIMENZIONI Cm **7,5x25X50**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni modulari cm	7,5x25x50
Dimensioni nominali cm	7,5x24,80x49,80
Peso Kg/cad	9,70
Tipo di impasto	cls facciavista
Reaction to fire	euroclasse A 1
ISOLAMENTO AL FUOCO RESISTENZA AL FUOCO	E 120 EI 90
Resistenza a compressione N/mm ²	4,5
Assorbimento d'acqua per capillarita' g/m ² s ^{1/2}	<250
Spostamento dovuto all'umidita' mm/m	0,50
Coefficiente di diffusione vapore	66
Fonoisolamento dB	46 CERTIFICATO
Trasmittanza (K) W/m ² K	2,77
Assorbimento d'acqua per immersione	<15

CARATTERISTICHE IMBALLO

Imballo	bancale in legno
Bancale cm	100x100x75
N° pezzi/bancale	72
m ² /bancale	9

Peso Kg/bancale

700